## 採用実績　抜粋

北谷高校運動場整備工事

北谷高校テニスコート整備工事

向陽高校運動場及びテニスコート整備工事

向陽高校運動場及びテニスコート整備工事

## 営業品目

◇溶接金網
◇開口部補強メッシュ
◇沖縄柵
◇壁面緑化
◇スパイラル筋
◇ひし形金網
◇鉄筋格子
◇メッシュ用スペーサ
◇獣害対策
◇各種　釘
◇亜鉛めっき鉄線
◇落石防護網
◇めっきメッシュ
◇鉄線
◇小動物侵入防止柵
◇ナマシ鉄線
◇被覆鉄線
◇ハイパーマット

◇沖縄県工業連合会会員　◇西日本金網協会会員　◇那覇商工会議所会員


日本産業規格認証取得工場

**株式会社　大進商会**

【末吉工場】〒903-0801　沖縄県那覇市首里末吉町3丁目10番地
【西崎工場】〒901-0305　沖縄県糸満市西崎町5丁目11番地12
TEL 098-894-9856　FAX 098-894-9857

http://www.taishinsyokai.jp/　info@taishinsyokai.jp


お取り扱い代理店

### 県産品ひし形金網高耐久フェンス

# 錆びない 沖縄柵

日本産業規格認証取得工場

株式会社 大進商会

## 酸に強い

| | 塩酸水溶液 |
|---|---|
| 試験前 | |
| pH6.0 | |
| pH4.0 | |
| pH2.5 | |
| pH1.0 | |

## 紫外線に強い

促進曝露試験（WS-A）にて、

## 摩耗に強い

摩耗試験後

亜鉛めっきと比較して1/18の摩耗率（%）

7,500時間経過後も変化ありません。

# 低密度ポリエチレン被覆鉄線構造図

- IR（低密度ポリエチレン）樹脂
  - 万が一破れても被覆材と心線材が完全接着しているので腐食やはがれが進行しない。
- 接着性樹脂
- 亜鉛めっき
- 鉄　線

| | 硫酸水溶液 |
|---|---|
| 試験前 | |
| pH6.0 | |
| pH4.0 | |
| pH2.5 | |
| pH1.0 | |

## 塩に強い

塩水噴霧試験　4,000時間後
7種めっき（400g亜鉛めっき鉄線）
Φ3.2mm

全体図



端部

全体的に赤錆発生、線径も試験前より減少。

塩水噴霧試験　10,000時間後
低密度ポリエチレン被覆鉄線
Φ3.2-2.6mm

全体図



端部



端部のみ赤錆が発生、その他に赤錆は見られない。

# 特徴

## ひし形金網に
## 塩・酸・紫外線・排ガス・摩耗に強く
## 過酷な環境にも対応する
## 低密度ポリエチレン被覆鉄線（IRコートワイヤ）を用いた高耐久フェンス

### カラーバリエーション

環境と調和しやすい3色を展開。
また、ご要望に応じて特別カラーのご注文も承ります。

標準色

- ブライトグリーン
- ダークブラウン
- めっき色（無色透明）